



CZECH UP YOUR BEER

COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



KVALITA INOVACE VÝKON DESIGN

2019



CZECH UP YOUR BEER

COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



SPOLÉČNOST

Psal se rok 1992, kdy pan Miloš Lindr zakládal výrobní a servisní firmu v oboru chladič a výčepní techniky. Díky několika letům cti-vě práce a naslouchání požadav-kům našich zákazníků rychle vy-rostl z malé rodinné firmy přední český výrobce výčepní techniky, společnost Lindr. I v současnosti, kdy firma nabízí zajímavou práci více než stovce zaměstnancům s vlastním uceleným výrobním programem, se společnost Lindr hlásí k vizím rodinné firmy s ryzí českým kapitálem.

DESIGN

Již od svého vzniku si firma Lindr razí vlastní cestu s vlastními ori-ginálními výrobky, jak po stránce technické, také po stránce vlast-ního nezaměnitelného designu. Použitím kvalitní leštěné nerez oceli s kombinací přírodního tvrdého dřeva v luxusní oblasti výčepní techniky vznikají zcela originální a nestárnoucí detaily;

INOVACE

Myšlenky a inovace společnost Lindr dosahují velkých úspěchů na českém, evropském i světo-vém trhu. Vývoj a inovace ve spo-lečnosti Lindr má vždy na paměti požadavky a zkušenosti zákazní-ků, při své práci věnuje maximál-ní důraz na udržení nejlepšího poměru výkon / kvalita / design / cena. Každoročně firma obohacuje trh zcela originálními novinkami. V současné době má firma Lindr nejširší sortiment suchých piv-ních chladičů a chladičů nejmen-ších rozměrů v daném výkonu na evropském trhu.

KVALITA

Společnost Lindr si je vědoma kvality českého piva a pivní kultury. Abychom se tímto světovým primá-tem mohli i nadále pyš-nit a pozvednout tuto kvalitu našimi výrobky, používá firma Lindr pou-ze certifikované materiály a suroviny splňující ty nej-vyšší požadavky hygienic-kých a CE norem zaručující vysokou kvalitu, spolehlivost, dlouholetou životnost a ne-stárnoucí hodnotu.



KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

2-13




LUXUSNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

14-25



VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - CWP

26-31



VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - AS

32-45



VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO VINAŘE

46-57



VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

58-67



VÝČEPNÍ STOJANY

68-97



PŘÍSLUŠENSTVÍ

98-113



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

Ucelená řada profesionálních stolových chlazení na pivo, která jsou dle svého výkonu vhodná pro chlazení a čepování piva v domácnostech, na zahradních party, v barech a restauracích. Pivo je chlazené pomocí kontaktního suchého thermo bloku.


*Přední výrobce
chladičí a výčepní techniky*



MODEL PYGMY



L
NOVINKA



Výčepní zařízení **PYGMY** je určeno k profesionálnímu chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a menších zahradních párty.

Výčepní zařízení **PYGMY** svým výkonem 20-35 l/hod. **(40-70 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny)** a malými rozměry tvoří špičku mezi domácími stolními chladiči.

Moderní kompresorová chladičí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost a výborně vychlazené pivo.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiwa **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE

Termoblok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 5-10 min. po zapnutí přístroje.

Pokud je termostat v poloze max. termoblok dokáže akumulovat velké množství energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv v řadě za sebou. Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min.


Chladičí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Chladič je vybaven dochlazovaným výčepním kohoutem, který zajišťuje kvalitně vychlazené i malé množství prvního piva.


Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

Chlazení na pivo řady PYGMY a PYGMY/ K byla označena odbornou veřejností jako pivní chlazení s nejlepším poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.


Lindr
chladičí a výčepní technika
CZ



PYGMY 20, 25




PYGMY 20/K, 25/K




PYGMY 30/K PROFI

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DĚLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIWA R134A/ R290
PYGMY 20	1/8	280	20	15	10	1	1/11,5	220-240V 50HZ~1	276	1,20	12,5	●
PYGMY 20/K	1/8	280	20	15	10	1	1/11,5	220-240V 50HZ~1	345	1,50	14,5	●
PYGMY 25	1/8	280	30	25	10	1	1/13,5	220-240V 50HZ~1	276	1,20	13,0	●
PYGMY 25/K	1/8	280	30	25	10	1	1/13,5	220-240V 50HZ~1	345	1,50	15,0	●
L PYGMY 25/K GREEN LINE	1/8	310	35	25	10	1	1/13,5	220-240V 50HZ~1	345	1,50	15,5	●
PYGMY 30/KPROFI	1/8	280	35	30	10	1	1/15,5	220-240V 50HZ~1	345	1,50	19,0	●



PYGMY 20, 20/K, 25, 25/K, 25/K GREEN LINE



PYGMY 30/K PROFI

MODEL KONTAKT 40



Výčepní zařízení **KONTAKT** je určeno k profesionálnímu chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a zahradních party.

KONTAKT svým výkonem 35-40 l/hod. max. 50 l/hod., malými rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti v profesionálním komerčním využití.

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu. **Vzduchový systém je plně automatický a nastaven na pracovní tlak 2.8 - 3.2 baru.**

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.




Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladicí technologie Lindr je o **45 % výkonnější než její elektrický příkon.**


Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

2 ks model umístěné na vrchní části chladiče umožňují snadnější manipulaci.


Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.




PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
KONTAKT 40 1XKOHOUT	1/5	540	50	40	10	1	1/ 28	220-240V 50HZ~1	414	1,80	25,0	●
KONTAKT 40/K 1XKOHOUT	1/5	540	50	40	10	1	1/ 28	220-240V 50HZ~1	483	2,10	27,5	●
KONTAKT 40	1/5	540	50	40	10	2	2/ 14	220-240V 50HZ~1	414	1,80	26,0	●
KONTAKT 40/K	1/5	540	50	40	10	2	2/ 14	220-240V 50HZ~1	483	2,10	29,0	●
KONTAKT 40/K PROFÍ	1/5	540	50	40	10	2	2/ 14	220-240V 50HZ~1	483	2,10	29,0	●



KONTAKT 40, 40/K 1 KOHOUT



KONTAKT 40, 40/K



KONTAKT 40/K PROFÍ

MODEL KONTAKT 40 GREEN LINE

Výčepní zařízení **KONTAKT** je určeno k profesionálnímu chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a zahradních party.

KONTAKT svým výkonem 35-40 l/hod. max. 50 l/hod., malými rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti v profesionálním komerčním využití.

Chladicí série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiwa **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tlachého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu. **Vzduchový systém je plně automatický a nastaven na pracovní tlak 2.8 - 3.2 baru.**

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladicí technologie Lindr je o **45 % výkonnější než její elektrický příkon.**


Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

2 ks model umístěné na vrchní části chladiče umožňují snadnější manipulaci.


Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností jako pивní chladiče s nejlepším poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.

L
NOVINKA


Lindr
chladicí a výčepní technika
CZ



KONTAKT 40/K 1 KOHOUT
GREEN LINE




KONTAKT 40/K
GREEN LINE




KONTAKT 40/K PROFI
GREEN LINE


PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
L KONTAKT 40 1X KOH GREEN LINE	1/5	550	50	40	10	1	1/28	220-240V 50HZ~1	345	1,50	25,0	●
L KONTAKT 40/K 1X KOH GREEN LINE	1/5	550	50	40	10	1	1/28	220-240V 50HZ~1	414	1,80	27,5	●
L KONTAKT 40 GREEN LINE	1/5	550	50	40	10	2	2/14	220-240V 50HZ~1	345	1,50	26,0	●
L KONTAKT 40/K GREEN LINE	1/5	550	50	40	10	2	2/14	220-240V 50HZ~1	414	1,80	29,0	●
L KONTAKT 40/K PROFI GREEN LINE	1/5	550	50	40	10	2	2/14	220-240V 50HZ~1	414	1,80	29,0	●



KONTAKT 40, 40/K 1 KOHOUT GREEN LINE



KONTAKT 40, 40/K GREEN LINE



KONTAKT 40/K PROFI GREEN LINE

MODEL KONTAKT 70



L
NOVINKA



Výčepní zařízení **KONTAKT 70, 70/K GREEN LINE** je profesionální chlazení piva určené k výdeji kvalitně vychlazeného piva v komerčním využití jako mobilní výčep.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického **chladič R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Chladič výkon průběžný 60-80 l/hod.maximální 90 l/hod.

Moderní kompresorová chladič jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost a perfektně vychlazené pivo.

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladič technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický příkon.


Kompletní konstrukce výčepního zařízení i šnek jsou zhotoveny z **nerezové oceli**.

Použité materiály výčepního zařízení splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chlazení na pivo.


2 ks model umístěné na vrchní části chladiče umožňují snadnější manipulaci.

Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností jako **pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru**.


Lindr
chladič a výčepní technika
CZ



KONTAKT 70/K 1 KOHOUT
GREEN LINE




KONTAKT 70
GREEN LINE




KONTAKT 70/K
GREEN LINE

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
L KONTAKT 70/K GREEN LINE - 1KOH	1/3	890	90	70	10	1	1/ 28	220-240V 50HZ~1	598	2,60	30,5	●
L KONTAKT 70 GREEN LINE	1/3	890	90	70	10	2	2/ 14	220-240V 50HZ~1	506	2,20	29,0	●
L KONTAKT 70/K GREEN LINE	1/3	890	90	70	10	2	2/ 14	220-240V 50HZ~1	598	2,60	31,0	●





KONTAKT 70/K 1 KOHOUT GREEN LINE



KONTAKT 70, 70/K GREEN LINE

MODEL KONTAKT 155



Výčepní zařízení **KONTAKT 155, 155/K, 155/R GREEN LINE** je určeno k profesionálnímu chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a zahradních párty.

KONTAKT svým výkonem 155-170 l/hod. max. 180 l/hod., malými rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti v profesionálním komerčním využití.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Tento chladič je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

Vzduchový systém je plně automatický a nastaven na pracovní tlak 2.8 - 3.2 baru.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.




Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladicí technologie Lindr je o **45 % výkonnější než její elektrický příkon.**



Kompletní konstrukce i šnek jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

2 ks model umístěné na vrchní části chladiče umožňují snadnější manipulaci.

Chladiče řady KONTAKT byly označeny odbornou veřejností jako pivní chladiče s nejlepším poměrem ceny-výkonu-kvality-rozměru.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
KONTAKT 155/K GREEN LINE	3/4	1550	160	120	10	2	2/ 26	220-240V 50HZ~1	966	4,20	42,0	●
KONTAKT 155 GREEN LINE	3/4	1550	160	120	10	2	2/ 26	220-240V 50HZ~1	874	3,80	39,5	●
KONTAKT 155/R GREEN LINE	3/4	1550	160	120	10	2	2/ 26	220-240V 50HZ~1	874	3,80	41,5	●





CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Přední výrobce
chladič a výčepní techniky*

LUXUSNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

Luxusní výčepní zařízení je určeno pro náročnější zákazníky se specifickými požadavky na vzhled výčepního zařízení. U některých typů výčepního zařízení využíváme dřevěných doplňků.



MODEL PYGMY EXCLUSIVE



Výčepní zařízení **PYGMY 25/K EXCLUSIVE** s vestavěným vzduchovým kompresorem je určeno k profesionálnímu chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a menších zahradních párty.

Chladiče řady **EXCLUSIVE** jsou ukázkou dosud nevidané elegance. Madlo vhodné k transportu je zasouvací, veškeré ovládací prvky se ukrývají v zadní části, celistvé boky neruší mřížované průduchy a nové madlo kohoutu skvěle sedí do celého moderního konceptu. Luxusní vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.

PYGMY 25/K EXCLUSIVE svým výkonem 20-25 l/hod. (**40-50 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny**) a malými rozměry 180x300x345 mm tvoří špičku mezi domácími stolními chladiči.

Velkou výhodou jsou dva kohouty. Lze je využít nejen k chlazení a čepování dvou druhů piva, ale také například k oblíbené kombinaci piva a točené limonády nebo vína.

Moderní kompresorová chladičí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost a výborně vychlazené pivo. Termoblok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 5-10 min. po zapnutí přístroje. Pokud je termostat v polo-

ze max. termoblok dokáže akumulovat velké množství energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv v řadě za sebou. Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min.




Chladičí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.


Možnost zakázkové úpravy podsvětleného motivu dle přání zákazníka. Díky volným plochám možnost brandování.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
PYGMY 25/K EXCLUSIVE - 1KOH	1/8	280	30	25	10	1	1/ 13,5	220-240V 50HZ~1	345	1,50	16,5	●
PYGMY 25/K EXCLUSIVE - 2KOH	1/8	280	30	25	10	2	2/ 8	220-240V 50HZ~1	345	1,50	17,0	●



PYGMY 25/K EXCLUSIVE 1 KOHOUT



PYGMY 25/K EXCLUSIVE 2 KOHOUTY

MODEL SOUDEK 1/8



Luxusní pivní chlazení **SOUDEK 1/8 HP** je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a na menších zahradních párty.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. Doplnky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chladič jako moderní doplněk domácí kuchyně nebo baru.

Chladicí výkon průběžný 15-20 l/hod. **(30-40 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).**



Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí přístroje.


Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický příkon.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
SOUDEK 1/8	1/8	280	20	15	10	1	1/ 11,0	220-240V 50HZ~1	276	1,20	13,5	●



SOUDEK 1/8 HP



SOUDEK 1/8 HP BEZ PLAKETY

MODEL SOUDEK 30/K

Luxusní pivní chlazení **SOUDEK 30/K** je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím i profesionálním komerčním využití.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. Doplnky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chladič jako moderní doplněk domácí kuchyně nebo baru.

Chladicí výkon průběžný 25-30 l/hod., max. 35 l/hod. **(50-70 kvalitně vychlazených piv během 1 hodiny).**

Chladič je vybaven ojedinělým systémem tichého vestavného kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost a výborně vychlazené pivo. Termoblok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 5-10 min. po zapnutí přístroje. Pokud je termostat v poloze max. termoblok dokáže akumulovat velké množství energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv v řadě za sebou. Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min.



Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický příkon.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
SOUDEK 30/K	1/8	280	35	30	10	1	1/ 15,5	220-240V 50HZ~1	345	1,50	21,5	●



MODEL SOUDEK 50

Luxusní pivní chlazení **SOUDEK 50** je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v profesionálním komerčním využití.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. Doplnky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chladič jako moderní doplněk restaurace či baru.

Chladicí výkon průběžný 35-40 l/hod. max. 50 l/hod. **(70-100 kvalitně vychlazených piv během 1 hodiny).**

Chladicí zařízení **SOUDEK 50/K 3 kohout** umožňuje čepovat **2 chlazené nápoje a 1 nechlazený.**

Pivní chlazení **SOUDEK 50/K a 50/K profi** je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

SOUDEK 50/K profi je také vybaven regulátorem pracovního tlaku včetně manometru. Pomocí tohoto regulátoru si může uživatel nastavit a přesně seřídit potřebný tlak vzduchu pro daný nápoj v rozmezí 1-3.4 bary.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.




Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termbloku již po 5-10 min. od zapnutí přístroje.

Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický příkon.


Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.




PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
SOUDEK 50/K 3 X KOHOUT 2 X CHLAZENÝ	1/5	540	50	40	10	2+1	2/ 16,5	220-240V 50HZ~1	506	2,20	34,0	●
SOUDEK 50	1/5	540	50	40	10	2	2/ 16,5	220-240V 50HZ~1	414	1,80	31,0	●
SOUDEK 50/K	1/5	540	50	40	10	2	2/ 16,5	220-240V 50HZ~1	506	2,20	33,0	●
SOUDEK 50/K PROFI	1/5	540	50	40	10	2	2/16,5	220-240V 50HZ~1	506	2,20	33,0	●



SOUDEK 50, 50/K



SOUDEK 50/K 3 KOHOUTY



SOUDEK 50/K PROFI

MODEL KONTAKT 55



Výčepní zařízení **KONTAKT 55, 55/K profi** je profesionální chlazení na pivo, které vyčnívá z řady suchých kontaktních chladiců především svým všestranným použitím, variabilitou v komerčním využití, prezentačních akcí pivovaru a rautech.

Chladicí výkon výčepního zařízení průběžný 35-40l/hod maximální 50l/hod (**70-100 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny**).

Tento chladíč na pivo je vybaven naprosto ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního, vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu a především regulátor pracovního tlaku včetně manometru. Pomocí tohoto regulátoru si může uživatel nastavit a přesně seřídit potřebný tlak vzduchu pro daný nápoj v rozmezí **1-3.4 bary**.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost a výborně vychlazené pivo.

Kvalitně vychlazené pivo je připraveno v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí výčepního zařízení.

Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický příkon.



Kompletní konstrukce pivního chlazení i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladíče.


2 ks zápusťných madel umístěné na bocích výčepního zařízení umožňují snadnější manipulaci.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
KONTAKT 55	1/5	540	50	40	10	2	2/15	220-240V 50HZ~1	437	1,90	31,0	●
KONTAKT 55/K PROFI	1/5	540	50	40	10	2	2/15	220-240V 50HZ~1	529	2,30	33,5	●



KONTAKT 55



KONTAKT 55/K PROFI



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Přední výrobce
chladič a výčepní techniky*

**VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
CWP**

Podstolové pивní chlazení je vždy použito v kombinaci s výčepním stojanem. Pивní chlazení je možno umístit pod výčepní stůl nebo kamkoliv do prostoru baru či restaurace. Voda v těchto zařízeních slouží k přenosu chladu na pивní vedení a také jako akumulátor chladu.



MODEL CWP



L
NOVINKA

Vodní podstolový chladič CWP je profesionální zařízení, které vyčnívá z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiva **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kategorii nápojových chladičů.

Moderní kompresorová chladicí jednotka LINDR využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku.

Zařízení je vybaveno doprovodným míchadlem s pumpou pro perfektní dochlazení stáčeného nápoje až k výčepnímu kohoutu.

Kvalitně vychlazený nápoj je připraven již po 10-15 min. od zapnutí přístroje.


Moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje jednoduchost a dostupnost servisních zásahů a jednoduchost údržby.

Chladicí technologie LINDR je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.


Použité materiály a komponenty splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, jsou zárukou bezproblémového, tichého chodu jednotky a dlouhé životnosti tohoto chladiče.

Lindr
chladič a výčepní technika
CZ


PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
L CWP 100 GREEN LINE	1/3	890	90	70	10	6	3/14	220-240V 50HZ-1	621	2,70	29,0	●
CWP 200 GREEN LINE	3/4	1550	140	120	10	6	2/20 2/10	220-240V 50HZ-1	1035	4,50	37,5	●
CWP 300 GREEN LINE	1	2300	200	180	10	8	4/20 2/14 2/12	220-240V 50HZ-1	1081	4,70	49,0	●




CWP 100




CWP 300



CWP 100 **GREEN LINE**



CWP 200 **GREEN LINE**



CWP 300 **GREEN LINE**

MODEL CWP MOBILNÍ



L
NOVINKA

Vodní chladič **LINDR CWP MOBIL GREEN LINE** je profesionální zařízení, které vyčnívá z řady vodních chladičů. Je výjimečný nejen svým designem, kvalitním zpracováním, ale hlavně zcela inovativním uspořádáním chladicí jednotky a využitím maximálního výkonu chladicí jednotky.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiwa **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE

Moderní kompresorová jednotka LINDR CWP využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá bez teplotních šoků v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Oproti standardním vodním chladičům je chladič řady CWP schopen podat vychlazený nápoj do 10-15 min. od zapnutí přístroje. Teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.

Model CWP 300/ K mobilní je vybaven naprosto ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního,

vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič, molekulový filtr nasávaného vzduchu a především regulátor pracovního tlaku včetně manometru. Pomocí tohoto regulátoru si může uživatel nastavit a přesně seřídit potřebný tlak vzduchu pro daný nápoj v rozmezí **1-3.4 bary**.

Zařízení jsou vybavena doprovodným čerpadlem pro perfektní dochlazení nápoje až k výčepním kohoutům.




Chladicí technologie LINDR je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje jednoduchost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu i montážních prací. Tím výrazně snižuje finanční náklady na provoz zařízení.




CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS


PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
CWP 200 MOBILNÍ 2 X KOHOUT GREEN LINE	3/4	1550	140	120	10	6	2/20	220-240V 50HZ-1	1035	4,50	51,0	●
CWP 300 MOBILNÍ 2 X KOHOUT GREEN LINE	1	2300	200	180	10	6	2/40	220-240V 50HZ-1	1081	4,70	66,0	●
L CWP 300/K MOBILNÍ 2 X KOHOUT GREEN LINE	1	2300	200	180	10	6	2/40	220-240V 50HZ-1	1311	5,70	71,0	●



CWP 200 MOBILNÍ **GREEN LINE**



CWP 300 MOBILNÍ **GREEN LINE**



CWP 300/K MOBILNÍ **GREEN LINE**

VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - CWP

33




CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Přední výrobce
chladicí a výčepní techniky*

**VODNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
AS**

Podstolové pивní chlazení je vždy použito v kombinaci s výčepním stojanem. Pivní chlazení je možno umístit pod výčepní stůl nebo kamkoliv do prostoru baru či restaurace. Voda v těchto zařízeních slouží k přenosu chladu na pивní vedení a také jako akumulátor chladu.



MODEL AS-45 2KOHOUTY

Toto pивní chlazení je určeno k profesionálnímu chlazení nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Chladič piva AS - 45 je vybaven dvěma výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva.

Vestavěný čerč, zajiřtuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni.

Chladičívýkon 30 - 45 l/hod. **(60 - 80 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).**

Moderní kompresorová chladičívýkon Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Chladičívýkon Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Chladičívýkon jsou vyrobeny z nerezové oceli.



Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří špičku mezi profesionálními chladiči piva.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

2ks model umístěné na bocích chladiče umožňují snadnější manipulaci.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADIČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADIČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADIČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/ DÉLKA CHLADIČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
AS-45 2 X KOHOUT	1/5	420	40	27	10	-	2/8	220-240V 50HZ-1	368	1,60	22,5	●



AS-45

MODEL AS-40

Tato pивní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Pivní chlazení AS - 40 je vybaveno **vestavěným čerčem**, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni v případě potřeby je možno čerč upravit a použít jako dochlazovací čepadlo s výtlačkem **1,2m**.

Chladicí výkon 30 - 45 l/hod. **(60 - 80 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).**

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Chladicí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří špičku mezi profesionálními chladiči piva.



Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

2ks model umístěné na bocích chladiče umožňují snadnější manipulaci.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
AS-40	1/5	420	40	27	10	1,2	2/8	220-240V 50HZ-1	368	1,60	19,5	●



AS-40

MODEL AS-80/110

Tato pивní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiva **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Chladič zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlačkem 6 m, díky kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.

Chladič výkon **AS - 80** je 60 - 80 l/hod. **(120 - 160 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).**

Chladič výkon **AS - 110** je 75 - 110 l/hod. **(150 - 220 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).**

Chladič smyčky vyvedené nad horní víko chladiče a osazené rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového vedení.

Moderní kompresorová chladič jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Chladič technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Chladič smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.




Dvě madla umístěná na bocích chladiče umožňují snadnější manipulaci.

Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří špičku mezi profesionálními chladiči.


L
NOVINKA

Lindr
chladič a výčepní technika
CZ

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
AS-80	1/4	640	80	45	10	6	2/11 2/8	220-240V 50HZ~1	575	2,50	28,0	●
L AS-110 GREEN LINE	1/3	890	110	60	10	6	2/14 2/11 2/8	220-240V 50HZ~1	621	2,70	31,5	●



AS-80



AS-110 **GREEN LINE**

MODEL AS-160/200

Tato pивní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiva **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Modely AS - 160 a 200 GL jsou vybaveny čerpadlem s výtlakem 8m, díky kterému může být chladič umístěn ve sklepě a přesto bude nápoj **dochlazován až k výčepnímu kohoutu.** Chladičí smyčky vyvedené nad horní víko chladiče umožňují snadné připojení nápojového vedení.

Chladičí výkon AS - 160 GL je 110 - 160 l/hod. **(220 - 320 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).**

Chladičí výkon AS - 200 GL je 140 - 200 l/hod. **(280 - 400 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).**

Moderní kompresorová chladičí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaru-

čuje minimální energetickou náročnost.

Chladičí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Chladičí smyčky jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří špičku mezi profesionálními chladiči.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

2ks model umístěné na bocích chladiče umožňují snadnější manipulaci.



Přepad umístěný na boku chladiče reguluje maximální hladinu vodní lázně.



L
NOVINKA

Lindr
chladičí a výčepní technika
CZ

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADIČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADIČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADIČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DÉLKA CHLADIČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
L AS-160 GREEN LINE	3/4	1550	160	110	10	8	2/14 2/10 4/9,5	220-240V 50HZ-1	874	3,80	37,5	●
L AS-200 GREEN LINE	3/4	2035	200	150	10	8	2/14 2/10 4/9,5	220-240V 50HZ-1	782	3,40	39,0	●



AS-160,200 **GREEN LINE**

MODEL AS-110 2-3 KOHOUTY INOX TROPICAL

Tato pивní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních. Jsou určena do extrémních tropických podmínek. Toto zařízení může pracovat až do 45°C okolní teploty.

Chlazení **AS INOX TROPICAL** má zesílenou izolaci na 45mm včetně vrchního krytu. Je vybaven dvěma nebo třemi výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiva **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE

Chladičí výkon **AS-110 INOX TROPICAL** 75 - 110 l/hod. (150 - 220 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).

Moderní kompresorová chladičí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Chladičí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Rám je kompletně vyroben z nerezové oceli.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.




Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří špičku mezi profesionálními chladiči.




NOVINKA



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
AS-110 2X KOHOUT INOX TROPICAL GREEN LINE	1/3	890	110	60	10	-	2/14	220-240V 50HZ-1	529	2,30	35,5	●
AS-110 3X KOHOUT INOX TROPICAL GREEN LINE	1/3	890	110	60	10	-	2/14 1/22	220-240V 50HZ-1	529	2,30	38,0	●



AS-110 INOX TROPICAL GREEN LINE 2 KOHOUTY



AS-110 INOX TROPICAL GREEN LINE 3 KOHOUTY

MODEL AS-110/160

INOX TROPICAL

L
NOVINKA



Tato pивní chlazení jsou určena k profesionálnímu chlazení nápojů v restauracích, barech a hostinských zařízeních. Jsou určena do extrémních tropických podmínek. Toto zařízení může pracovat až do 45°C okolní teploty.

Chlazení AS INOX TROPICAL má zesílenou izolaci na 45mm včetně vrchního krytu.

Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE

Chladičivý výkon AS-110 INOX TROPICAL 75 - 110 l/hod. (150 - 220 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).

Chladičivý výkon AS-160 INOX TROPICAL 110 - 160 l/hod. (220 - 320 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny).

Chladičivá technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Chladičivé zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlačkem 6/ 9 m, díky kterému může být chladič umístěn ve sklepe a přesto bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.



Chladičivé smyčky vyrobené z nerezové oceli, vyvedené nad horní víko chladiče a osazené rychlospojkami umožňují snadné připojení nápojového vedení. Rám je kompletně vyroben z nerezové oceli.

Moderní kompresorová chladičivá jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.


Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADIČIVÝ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADIČIVÝ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADIČIVÝ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DĚLKA CHLADIČIVÝCH SMYČEK (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIČIVY R134A/ R290
AS-110 INOX TROPICAL GREEN LINE	1/3	890	110	60	10	6	2/14 2/11 2/8	220-240V 50HZ~1	621	2,70	34,0	●
AS-160 INOX TROPICAL	1	1550	160	110	10	9	2/14 2/11 4/9,5	220-240V 50HZ~1	1155	5,0	49,0	●



AS-110 INOX TROPICAL GREEN LINE



AS-160 INOX TROPICAL



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Přední výrobce
chladicí a výčepní techniky*

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VINAŘE

Vybraná řada chladičů a dalších výrobků vhodná pro vinaře a vinařský průmysl. Mají stylový vzhled odlišující je od pивní kultury. Jsou také vybaveny komponenty a materiály, které dodávají zvýšené agresivité vín, jako například nerezové kohouty.



MODEL SOUDEK 50

Luxusní pивní chlazení **SOUDEK 50** je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v profesionálním komerčním využití.

Velice kvalitní zpracování dubového dřeva s nerezem. Dopřky a pohledově uhlazený design předurčuje tento chladíč jako moderní doplněk restaurace či baru.

Chladicí výkon průběžný 35-40 l/hod. max. 50 l/hod. **(70-100 kvalitně vychlazených piv během 1 hodiny).**

Pivní chlazení **SOUDEK 50/K** je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekuloým filtrem nasávaného vzduchu.

Chladicí zařízení **SOUDEK 50 3 kohout a 50/K 3 kohout** umožňuje čepovat **2 chlazené nápoje a 1 nechlazený**. Kvalitně vychlazený nápoj je připraven v termobloku již po 5-10 min. od zapnutí přístroje.






Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický příkon.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladíče.

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
SOUDEK 50/K 3 X KOHOUT 2 X CHLAZENÝ	1/5	540	50	40	10	2+1	2/ 16,5	220-240V 50HZ~1	506	2,20	34,0	●
SOUDEK 50 3 X KOHOUT 2 X CHLAZENÝ	1/5	540	50	40	10	2+1	2/ 16,5	220-240V 50HZ~1	414	1,80	31,0	●



SOUDEK 50, 50/K 3 KOHOUTY

MODEL PYGMY EXCLUSIVE

Výčepní zařízení **PYGMY 25/K EXCLUSIVE** s vestavěným vzduchovým kompresorem je určeno k profesionálnímu chlazení piva, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a menších zahradních párty.

Chladiče řady **EXCLUSIVE** jsou ukázkou dosud nevidané elegance. Madlo vhodné k transportu je zasouvací, veškeré ovládací prvky se ukrývají v zadní části, celistvé boky neruší mřížované průduchy a nové madlo kohoutu skvěle sedí do celého moderního konceptu. Luxusní vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.

PYGMY 25/K EXCLUSIVE svým výkonem 20-25 l/hod. (**40-50 kvalitně vychlazených piv během jedné hodiny**) a malými rozměry tvoří špičku mezi domácími stolními chladiči.

Velkou výhodou jsou dva kohouty. Lze je využít nejen k chlazení a čepování dvou druhů piva, ale také například k oblíbené kombinaci piva a točené limonády nebo vína.



Moderní kompresorová chladičí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost a výborně vychlazené pivo. Termoblok s vysokou energetickou kapacitou je připraven k výdeji dobře vychlazeného piva již během 5-10 min. po zapnutí přístroje. Pokud je termostat v poloze max. termoblok dokáže akumulovat velké množství energie, které lze využít při výdeji kvalitně vychlazených piv v řadě za sebou. Doba potřebná k energetické akumulaci je cca 10 min.



Chladičí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

Možnost zakázkové úpravy podsvíceného motivu dle přání zákazníka. Díky volným plochám možnost brandování.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
PYGMY 25/K EXCLUSIVE - 2KOH	1/8	280	30	25	10	2	2/ 8	220-240V 50HZ~1	345	1,50	17,0	●



PYGMY EXCLUSIVE 25/K

MODEL CWP 300 4X PUMPA ZAŘÍZENÍ PRO VINAŘE A CHLAZENÍ TANKŮ

Vodní podstolový chladič CWP je profesionální zařízení, které vyčnívá z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiva **R-290** šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Moderní kompresorová chladicí jednotka LINDR využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.



Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kategorii nápojových chladičů.

Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, které jsou řízeny digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

Zařízení je připraveno k provozu po 10-15 min. od zapnutí přístroje.



Moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje jednoduchost a dostupnost servisních zásahů a jednoduchost údržby.

Chladicí technologie LINDR je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.


Použité materiály a komponenty splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, jsou zárukou bezproblémového, tichého chodu jednotky a dlouhé životnosti tohoto chladiče.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
L CWP 300 4X PUMPA GREEN LINE	1	2300	200	180	10	12	-	220-240V 50HZ~1	1380	6,0	49,0	●



CWP 300 4X PUMPA **GREEN LINE**



MODEL CWP 300 V

ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÉ KVAŠENÍ

CWP 300 V je profesionální zařízení, jehož unikátní konstrukční vlastnosti jsou určeny k využití především ve vinařství.

Zařízení je osazeno dvěma digitálními termostaty. První termostat umožňuje regulovat teplotu ve vodní lázni zařízení. Druhý termostat propojený s externím čidlem slouží pro nastavení teploty v tanku s vínem.



Chladicí jednotka vychází z úspěšné a výkonné konstrukce CWP 300, ohřev vody je zajištěn topným tělesem. Zařízení nabízí manuální přepnutí mezi režimem chlazení a ohřevu.

CWP 300 V vyniká ojedinělou konstrukcí, spolehlivostí, výkonem, jednoduchou obsluhou a snadným přístupem při servisních úkonech. Přebírá tak většinu výhod populární řady osvědčených vodních chladiců CWP.


Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, jsou zárukou bezproblémového tichého chodu a dlouhé životnosti tohoto zařízení.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮB.VÝKON	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
 CWP 300 V GREEN LINE	3/4	1950	200	-	10	12	-	220-240V 50HZ~1	2162	9,40	45,0	



CWP 300 V **GREEN LINE**



VÝČEPNÍ STOJAN SOUDEK

POČET KOHOUTŮ:

počet kohoutů / počet těl
1 - 2 - 3 1 tělo

SPECIFIKACE:

- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohouty - klasický

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- nerez
- dub



1-3 KOHOUTY/ NEREZ



DNO SUDU

POČET KOHOUTŮ:

počet kohoutů / počet těl
2 - 3 - 4 1 tělo

SPECIFIKACE:

- dno sudu LINDR ovál 40x25cm
- dno sudu LINDR ovál 50x35cm
- dno sudu LINDR prům.40cm
- dno sudu LINDR prům.50cm

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohouty - klasický/ pákový

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- dub





CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Přední výrobce
chladičí a výčepní techniky*

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

Profesionální zařízení určená k výrobě chlazené sodové vody mísením vody a oxidu uhličitého. Jednotlivé typy se liší výkonem, konstrukcí a vzhledem.



MODEL SODA PYGMY GREEN LINE

Výrobník sodové vody SODA PYGMY GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a Co₂.

Moderní design vyzdvihuje tento model mezi luxusní zařízení, patřící do moderní kanceláře i domácnosti.

Chladič série LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 nejen šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

18 - 20 litrů kvalitně vychlazené sodové vody během jedné hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář či domácnost.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.

Výrobník sodové vody je vybaven výčepními kohouty, které umožňují snadné stáčení vychlazené a sodové vody.

Výrobník sodové vody SODA PYGMY GREEN LINE je vyroben z vysoce kvalitní oceli.



Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku sodové vody.



L
NOVINKA

Lindr
chladičí a výčepní technika
CZ

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
L SODA PYGMY GREEN LINE	1/8	310	20	15	VODA+SODA	2	1/11,0	220-240V 50HZ~1	391	1,70	19,0	●



SODA PYGMY GREEN LINE

MODEL SODA AS - 45

Výrobník sodové vody SODA AS - 45 je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H2O a Co2.

Moderní design vyzdvihuje tento modl mezi luxusní zařízení, patřící do moderní kanceláře, výrobního provozu i domácnosti.

35 - 40 litrů kvalitně vychlazené sodové vody během jedné hodiny plně uspokojí jakoukoli kancelář, výrobní provoz či domácnost.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost.

Chladicí technologie Lindr je o 45% výkonnější než její elektrický příkon.

Výrobník sodové vody SODA AS - 45 je vyroben z vysoce kvalitní oceli.



Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.

Výrobník sodové vody je vybaven výčepními kohouty, které umožňují snadné stáčení vychlazené a sodové vody.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku sodové vody.



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
SODA AS-45 2 X KOHOUT	1/5	420	45	1+SODA	10	-	1/7	220-240V 50HZ~1	414	1,80	26,0	●



SODA AS-45

MODEL SODA AS - 110 GREEN LINE

SODA AS-110 je určeno k profesionálnímu chlazení nápojů v restauracích, hostinských zařízeních a barech.

Chladič série **LINDR GREEN LINE** je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrný k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií, chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů a nejsou v něm použity polyuretanové izolace.

**O 20% VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
O 20% MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Chladičí zařízení je vybaveno výkonným kompresorem, čerpadlem s výtlačkem 6 m a inovativním saturačním sudem, který zajistí kvalitní nasycení sodové vody.

Toto univerzální zařízení nabízí příhodné spojení spolehlivého vodního chladiče piva a výrobce sodové vody s možností až 3 produktů (soda a další dva libovolné chlazené nápoje).

Osvědčený chladič a výrobce sodové vody s výkonem 70 litrů za hodinu vyniká jednoduchou konstrukcí a snadným přístupem pro servisní zásahy.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti chladiče.



Naše výrobky jsou testovány technickým institutem TÜV SÜD.



L
NOVINKA

Lindr
chladičí a výtlační technika
CZ

PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ	TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	POČET/ DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
L SODA AS-110 GREEN LINE	1/3	890	110	2+SODA	10	6	2/16	220-240V 50HZ~1	943	4,10	39,5	●



SODA AS-110, 110 GREEN LINE

EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY

Externí výrobek sodové vody je profesionální zařízení určené k výrobě sodové vody mísením pitné vody a CO₂.

Zařízení je určeno pro připojení k průtokovému chladiči a výčepnímu stojanu.

Snadné a cenově nenáročné řešení na příklad pro restaurace či jinou provozovnu, ve které čepujete nápoje a chcete stávající výčep rozšířit o kvalitní perlivou vodu.

Výrobek je schopen produkovat 40 l sodové vody za jednu hodinu.

Externí výrobek sodové vody překvapí svou jednoduchostí, malými rozměry a spolehlivostí.



Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku sodové vody.



NOVINKA



PRODUKTOVÝ MODEL	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) TO 0°C/TK 45°C	PRŮBĚŽNÝ VÝKON (L/HOD)	POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ	POČET KOHOUTŮ (KS)	DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)	TYP CHLADIVA R134A/ R290
EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY	-	-	40	-	SODA	-	-	220-240V 50HZ~1	345	1,50	10,0	-



EXTERNÍ VÝROBNÍK PERLIVÉ VODY



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Přední výrobce
chladičů a výčepní techniky*

VÝČEPNÍ STOJANY LINDR

Pestrá řada výčepních stojanů určených k čepování piva a propojení s podstolovými pivními chladiči. Stojany se odlišují nejen designem, ale také počtem výčepních kohoutů.



STOJAN LINDR NAKED NAKED ONE

POČET KOHOUTŮ:

1

SPECIFIKACE:


- nerezové provedení
- připojení - vstup 8 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický/ pákový
- medailon- světelný Ø 69 / 82 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- leštěná nerez
- pískování



KOHOUT LINDR/ DŘEVO

KATALOG VÝROBKŮ 2019




ZÁKLADNÍ VERZE





SVĚTELNÝ MEDAILON




DŘEVĚNÝ MEDAILON



STOJAN LINDR NAKED



STOJAN LINDR NAKED ONE



VÝČEPNÍ STOJANY

73

www.lindr.cz

STOJAN LINDR COLD BRIDGE 4

POČET KOHOUTŮ:

4

SPECIFIKACE:


- originální řešení dochlazení pívního vedení k jednotlivým kohoutům
- nerezové provedení
- připojení - vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický/ pákový
- medailon - světelný Ø 69 / 82 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- leštěná nerez
- pískování



KOHOUT PÁKOVÝ



L
NOVINKA


Lindr®
chladicí a výčepní technika
CZ



KOHOUT LINDR



SVĚTELNÝ MEDAILON



STOJAN LINDR COLD BRIDGE 4

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ STOJANY

75

STOJAN LINDR COLD BRIDGE 6-8

POČET KOHOUTŮ:

6 - 8

SPECIFIKACE:


- originální řešení dochlazení pívního vedení k jednotlivým kohoutům
- nerezové provedení
- připojení - vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický/ pákový
- medailon - světelný Ø 69/ 82 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- leštěná nerez
- pískování



KOHOUT PÁKOVÝ





KOHOUT LINDR



SVĚTELNÝ MEDAILON



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



STOJAN LINDR COLD BRIDGE 6-8

STOJAN LINDR COLD BRIDGE 10-12

POČET KOHOUTŮ:

10 - 12

SPECIFIKACE:

- originální řešení dochlazení pívního vedení k jednotlivým kohoutům
- nerezové provedení
- připojení - vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický/ pákový
- medailon - světelný Ø 69 / 82 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- nerez

NEREZ

KOHOUT PÁKOVÝ





KOHOUT LINDR



SVĚTELNÝ MEDAILON



NOVINKA



STOJAN LINDR COLD BRIDGE 10-12

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ STOJANY

79

STOJAN LINDR TUBE

POČET KOHOUTŮ:

1

SPECIFIKACE:


- nerezové provedení
- připojení - vstup 8 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický/ pákový
- medailon - dřevěný/ světlý/ atypický/ klasický/ bez

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- leštěná nerez
- pískování



KOHOUT PÁKOVÝ



L
NOVINKA

Lindr®
chladicí a výčepní technika
CZ




ZÁKLADNÍ VERZE




SVĚTLÝ MEDAILON



DŘEVĚNÝ MEDAILON



STOJAN LINDR TUBE S PLAKETOU



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ STOJANY

81

STOJAN LINDR GRAND T 3

POČET KOHOUTŮ:

3

SPECIFIKACE:

- snadná kompletace - klik klak systém
- jednoduchý způsob zapojení pythonu - D7/ D10
- nerezové provedení

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický/ pákový
- designové doplňky - dřevo/ plast
- medailon - klasický/ světelný Ø 69/ 82mm / bez

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- leštěná nerez

NEREZ



KOHOUT PÁKOVÝ



L
NOVINKA

Lindr®
chladicí a výčepní technika
CZ




KOHOUT LINDR/ ERGO




ZÁKLADNÍ VERZE



SVĚTELNÝ MEDAILON



STOJAN LINDR GRAND 3



VÝČEPNÍ STOJANY

83

STOJAN LINDR GRAND T 5

POČET KOHOUTŮ:

5

SPECIFIKACE:

- snadná kompletace - klik klak systém
- jednoduchý způsob zapojení pythonu - D7/ D10
- nerezové provedení

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický/ pákový
- designové doplňky - dřevo/ plast
- medailon - klasický/ světelný Ø 69/ 82mm / bez

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- nerez

NEREZ

KOHOUT PÁKOVÝ



NOVINKA




KOHOUT LINDR/ DŘEVO



ZÁKLADNÍ VERZE



SVĚTELNÝ MEDAILON



STOJAN LINDR GRAND 5

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ STOJANY

85

STOJAN LINDR T 2

POČET KOHOUTŮ:

2/ 1 tělo

SPECIFIKACE:

- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- kohout - klasický
- plakety
- světelná reklama

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- provedení nerez/ barevné odstíny



PLAKETY




PVD


NEREZ



SVĚTELNÁ REKLAMA



STOJAN LINDR T2



STOJAN LINDR T 3

POČET KOHOUTŮ:

3/ 1 tělo

SPECIFIKACE:


- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický
- plakety
- světelná reklama

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- provedení nerez/ barevné odstíny




PLAKETY


KATALOG VÝROBKŮ 2019



SVĚTELNÁ REKLAMA



STOJAN LINDR T3



VÝČEPNÍ STOJANY

89

www.lindr.cz

STOJAN LINDR T 4

POČET KOHOUTŮ:

4/ 1 tělo

SPECIFIKACE:

- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- kohout - klasický
- plakety
- světelná reklama

BAREVNÉ PROVEDENÍ:


- provedení nerez/ barevné odstíny



PLAKETY




PVD




NEREZ



SVĚTELNÁ REKLAMA



STOJAN LINDR T4



STOJAN LINDR T4/2

STOJAN LINDR T 5

POČET KOHOUTŮ:

4 nebo 5/ 1 tělo

SPECIFIKACE:


- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický
- plakety
- světelná reklama

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- provedení nerez/ barevné odstíny



T5/ 4 KOH




T5 PLAKETY




T5/4 KOH
PLAKETY



SVĚTELNÁ REKLAMA



STOJAN LINDR T5



STOJAN LINDR T5/ 4KOH

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

STOJAN LINDR T 6

POČET KOHOUTŮ:

6/ 1 tělo

SPECIFIKACE:

- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický
- plakety
- světelná reklama

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- provedení nerez/ barevné odstíny


NEREZ

PLAKETY



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

SVĚTELNÁ REKLAMA



STOJAN LINDR T6

VÝČEPNÍ STOJANY

95

STOJAN LINDR T 8

POČET KOHOUTŮ:

6 nebo 8/ 2 tělo

SPECIFIKACE:

- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8/ 10 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický
- plakety
- světelná reklama

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- provedení nerez/ barevné odstíny

NEREZ

T8/ 6 KOHOUTŮ




T8 PLAKETY



T8/ 6 KOHOUTŮ
PLAKETY



SVĚTELNÁ REKLAMA



STOJAN LINDR T8, T8/ 6KOH

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ STOJANY

97

STOJAN LINDR SOUDEK

POČET KOHOUTŮ:

1-2-3/ 1 tělo

SPECIFIKACE:

- dochlazovací smyčka nerez
- vstup 8 mm nerez

VARIANTY PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kohout - klasický

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- provedení nerez
- dub

NEREZ



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS




1 KOHOUT




2 KOHOUTY



3 KOHOUTY



STOJAN LINDR SOUDEK





CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

*Přední výrobce
chladicí a výčepní techniky*


**PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝČEPNÍM
ZAŘÍZENÍM**

Příslušenství a další komponenty výčepních zařízení, které jsou nutné k jeho provozu nebo usnadňují či vylepšují jeho použití. Zahrnují narážecí hlavy na pивní sudy, kohouty, hadice, spojovací materiál nebo vzduchové kompresory.



VÝČEPNÍ KOHOUTY LINDR

Výčepní kohout je koncovým zařízením výčepního zařízení. Je to součást výčepního zařízení určená k regulaci pěny a průtoku piva. Výčepní kohouty se vyrábí v různých tvarech a provedeních.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ KOHOUT CHROMOVÝ POVRCH S KOMPENZÁTOREM



35MM



55MM



65MM

SPECIFIKACE:

- provedení chrom
- nerezový vývod
- s logem LINDR
- závit 35 - 55 - 65mm / 5/8"
- kompenzátor

VÝČEPNÍ KOHOUT PVD POVRCH S KOMPENZÁTOREM

SPECIFIKACE:

- provedení PVD
- nerezový vývod
- s logem LINDR
- závit 35 - 55 - 65mm / 5/8"
- kompenzátor

VÝČEPNÍ KOHOUT NEREZOVÝ S KOMPENZÁTOREM

SPECIFIKACE:

- provedení nerez
- nerezový vývod
- s logem LINDR
- závit 35 - 55 mm / 5/8"
- kompenzátor



PÁRTY PÍPA S RUČNÍ PUMPOU

Párty pípa je cestovní výčepní zařízení pro čepování piva z KEG sudu. Párty pípy se používají převážně tam, kde není možný přístup k elektřině nebo v místech s nízkou okolní teplotou při které pivo není potřeba chladit. Párty pípa se šroubuje přímo na naražec.

104

PÁRTY PÍPA S RUČNÍ PUMPOU


SPECIFIKACE:

- mosazné tělo
- ruční pumpa
- závit 5/8"

MOSAZ



S NARAŽEČEM



PUMPA



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

105

NARAŽEČE LINDR MICRO MATIC DSI

Narážeč slouží k narážení piva z KEG sudů. Používáme několik typů narážecích hlav. Nárazecí hlava S-typ (bajonet), A-typ (plochá), M-typ (kombi), G-typ. Nejčastěji používanou narážecí hlavou je bajonet potom plochá a nejméně rozšířená je hlava kombi.

MOSAZ



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



NARAŽEČ LINDR S-TYP, BAJONET

SPECIFIKACE:

- Bajonet
- mosazné tělo
- nerezový trn
- závit 2 x 5/8"



NARAŽEČ LINDR A-TYP, PLOCHÝ

SPECIFIKACE:

- Plochý
- mosazné tělo
- nerezový trn
- závit 2 x 5/8"



NARAŽEČ LINDR M-TYP, KOMBI

SPECIFIKACE:

- Kombi
- mosazné tělo
- nerezový trn
- závit 2 x 5/8"



NARAŽEČ LINDR G-TYP

SPECIFIKACE:

- Kombi
- mosazné tělo
- nerezový trn
- závit 2 x 5/8"



PLNIČKA LINDR NA 5L SOUDKY

Plnička LINDR 5l soudků je určena pro jednoduché plnění 5l soudků pivem a pouze pro spotřebitelské použití.

PLNIČKA LINDR NA 5L SOUDKY

SPECIFIKACE:

- Adaptér - soudek tělo
- JG kohout 9,5 mm
- JG klip 9 mm
- JG adaptér F3/4x1/4
- JG spojka šroub 3/8x1/4
- Těsnění pro adaptér 5l soudku



ADAPTÉR NA 5L
SOUDKY



S-TYP, BAJONET



A-TYP, PLOCHÝ



M-TYP, KOMBI



G-TYP

PLNIČKA KEG SUDU

SPECIFIKACE:

- typy naražeče: S-typ (bajonet), A-typ (plochý), M-typ (kombi), G-typ, KEY-KEG
- nerezový naražeč DSI
- závit 3x 5/8"




ADAPTÉR LINDR NA 5L SOUDKY

SPECIFIKACE:

- nerezové tělo
- nápoj 9.5mm rychlospojka
- tlakování 8.0 mm rychlospojka



Adaptér na 5l soudek piva - pomocí tohoto adaptéru můžete čepovat a chladit pivo z 5l soudků přes pivní chlazení.



SANITACE

Sanitace a čistota pивního vedení je jedním ze základních kamenů správně natočeného piva. Doporučujeme pravidelně proplachovat a provádět sanitaci vašeho výčepního zařízení. Jediná bakterie může pivo během několika hodin změnit na nepoživatelné a tak Vám zkazit Vaši pivní akci.



SANITAČNÍ
KARTÁČ

SANITAČNÍ SADY

SPECIFIKACE:

- plastový soudek
- kovová hlava
- sanitační roztok
- kartáč na kohouty
- kartáč na naražeč
- sanitační kuličky
- klíč na kohouty LINDR



S NARAŽEČEM

SANITAČNÍ ADAPTÉRY

SPECIFIKACE:

- pro čištění tlakem vody
- S-typ (bajonet), A-typ (plochý), M-typ (kombi), G-typ, KEY-KEG
- mosazné tělo
- připojení 1/2" hadice



SANITAČNÍ PŘÍSTROJ LINDR SP

LINDR SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP PROFÍ

Zařízení je určeno k profesionální mechanicko – chemické sanitaci nápojových cest.

Silné tlakové čerpadlo o výkonu 12 atm.zajistí dokonalé vyčištění dlouhého pivního vedení i s převýšením.

Vhodné pro sanitaci hospod i restaurací s tankovým pivem.

Samozřejmostí je funkce řízeného přísávání vzduchu a reverzace proudění čistícího roztoku či vody.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto přístroje.

LINDR SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP 80

Zařízení SP 80 je určeno k čištění nápojových vedení tlakem vody a vzduchovou vibrací.


Hlavní součástí zařízení je tlaková pumpa umístěná v nerezovém plášti.

Mechanicko - chemické (použitím sanitační kuličky a chemického roztoku), chemické (s chemickým roztokem).


Madlo umístěné na vrchní části přístroje umožňuje snadnější manipulaci.

Sanitační přístroj je vyroben z nerezové oceli.


Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto přístroje.



PRODUKTOVÝ MODEL	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)
SP 80	220-240V 50HZ~1	115	0,50	5,0
SP PROFÍ	220-240V 50HZ~1	414	1,80	11,5



SP PROFÍ



SP 80

MINI KOMPRESOR LINDR VK

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR VK LINDR 15, 30

Konstrukčně ojedinělý a spolehlivý kompresor s převapujícím výkonem.

Velmi malé rozměry a minimální hmotnost usnadňují manipulaci a použití.

Plynulá regulace tlaku 0-3 bar, snadná obsluha a jednoduché připojení pomocí JG spojky.

Molekulový filtr u nasávání zaručuje čistotu výstupního vzduchu.

KOMPRESOR JE VYRÁBĚN VE DVOU VERZÍCH:


VK LINDR 15 je vhodný zdroj tlaku k chladičům do výkonu 40 l za hodinu.

VK LINDR 30 je vhodný zdroj tlaku k chladičům do výkonu 140 l za hodinu.

NEREZ



PRODUKTOVÝ MODEL	VÝKON (l/hod)	REGULACE VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	JMENOVITÝ PROUD (A)	HMOTNOST NETTO (KG)
VK 15	40	REGULACE 1-3,4	220-240V 50HZ~1	92	0,40	4,5
VK 30	140	REGULACE 1-4,2	220-240V 50HZ~1	115	0,50	4,5



VK 15, 30

Domluvte si osobní schůzku. Provedeme vás po našem výrobním závodě v Sadové, představíme naše novinky a můžete si dopřát krásně strávené chvíle v našem Pivovaru LINDR.

PIVOVAR LINDR MŽANY

Tento zajímavý komplex vznikl z myšlenek pana Miloše Lindra, který se narodil a žije v obci Mžany. Smyslem této investičně náročné stavby, které se stala kulturním i společenským centrem, je naše snaha oživit okolní region, povznést kredit obce a též vám poskytnout vco největší míře pohodu, odpočinek a uvolnění.

Pohodlné pokoje dodržují osobitý styl celého objektu pivovaru a restaurace. Jsou nadmíru komfortní a dobře vybavené. Pivovarskou atmosféru si můžete zdokonalit využitím luxusního apartmánu s lůžkem v dřevěném sudu.

Domácí kuchyně ve své skutečné podobě. Záleží nám především na kvalitě surovin, které nakupujeme vco největší míře zlokálních zdrojů. Vše připravujeme v otevřené kuchyni před vašimi zraky.

Ozdravný účinek koupele v pivu je znám již od starověku.

Kuželna, tenisové hřiště, horolezecká stěna, zimní kluziště nebo posilovna.



Dopřejte si u nás pohodu s dobrým jídlem i pivem, posilte tělo sportem a odpočinkem.

Enjoy your comfort with good food and beer, strengthen your body with sports and relaxation

www.lindr-pivovar.cz





LINDR.CZ s.r.o.
CHLADICÍ A VÝČEPNÍ TECHNIKA

☎ 420 495 447 239
☎ 420 495 425 085
✉ info@lindr.cz
🌐 www.lindr.cz

📍 SADOVÁ 132, CZ 50315 NECHANICE
ČESKÁ REPUBLIKA