



Chod'te vzduchem! Nyní s chladičem R 410A!

Klimatizace řady DIGITAL byly stvořeny pro ty z Vás, kteří se nechtějí vzdát kvality a psychické pohody, ale současně také žádají originální výrobek – součást vybavení, která poskytne Vašemu bytu nebo prostorám profesionální dotek elegance a osobnosti.

Náš stálý vývoj probíhá se zřetelem na praktičnost při užití, na moderní, ale ušlechtilý styl designu, který je stále aktuální.

DIGITAL je synonymem pro inovaci, tichý chod, nízkou spotřebu s maximálním ohledem na životní prostředí. DIGITAL s Vámi komunikuje prostřednictvím svého světelného displeje, což dělá jeho užití snazší než u jakékoliv jiné klimatizace

DODÁVANÉ MODELÝ :

Nástěnná klimatizační jednotka řady DIGITAL SINGLE

RD09RL, RD13RL, RD16RL, RD24RL

Nástěnná klimatizační jednotka řady DIGITAL(1 vnitřní a 1 vnější jednotka)

Nechte se fascinovat :

Zařízení ovládáte prostřednictvím infračerveného dálkového ovládání, vyslání a přijetí každého povelu Vám potvrdí příjemný harmonický signál a zvolenou funkci pak indikuje světelný displej.

Klimatizace může být aktivována rozdílem mezi nastavenou a skutečnou teplotou v místnosti, nebo nastaveným časem, popřípadě zprávou SMS nebo světelným a pohybovým senzorem. DIGITAL bude Vaším šperkem pro každý den!

Bud'te v sedmém nebi 365 dní v roce!

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI:



SENZOR POHYBU

Nechcete nechat klimatizaci zbytečně běžet? Digital se automaticky vypne, pokud v místnosti není senzorem registrován pohyb pod dobu delší než 20 minut. Klimatizace se opět zapne jakmile senzor indikuje pohyb v místnosti.



SENZOR OXIDU UHELNATÉHO

Vyspělá technologie zajistí detekování oxidu uhelnatého ve vzduchu a automaticky indikuje jeho přítomnost na displeji.



SENZOR SVĚTLA

Slouží pro regulaci teploty a snížení spotřeby energie. Pokud je senzor aktivován, pak se s úbytkem světla klimatizace přepne do režimu „Sleep“.



REŽIM SLEEP

Režim "SLEEP" slouží pro dosažení ideálního klimatu pro klidný spánek. Režim dále snižuje spotřebu a hlučnost zařízení. Klimatizace pak usíná společně s Vámi a postupně snižuje chladicí nebo topný výkon.



GSM ovládání (možnost objednání)

Vracíte se z práce a chcete mít doma pohodlné klima, nebo jste zapomněli den předem klimatizaci zapnout? Problém lze vyřešit jedinou SMS zprávou. Navíc, prostřednictvím speciálního softwaru je možné kontrolovat až 1000 klimatizací.



ČASOVAČ

Zajistí automatické zapnutí nebo vypnutí klimatizace za požadovaný úsek času. Každý den, v závislosti na potřebě tak můžete mít ve stanovenou dobu ideální klima

Účinnost chlazení **A** díky chladiču !

Tabulka technických parametrů modelů DIGITAL R410A

KÓD ARTEL		RD9RL	RD13RL	RD16RL	RD24RL
Chladicí výkon	Frig / h	2279	3044	4132	5887
Chladicí výkon	W	2650	3540	4805	6845
Chladicí výkon	BTU/h	9037	12071	16385	23341
Topný výkon	Kcal / h	2408	3311	4429	6382
Topný výkon	W	2800	3850	5150	7421
Topný výkon	BTU/h	9548	13129	17562	25306
Odvlhčovací výkon	l / h	1,2	1,2	1,8	2,4
Příkon chlazení	W	765	1099	1490	2274
Příkon topení	W	822	1200	1661	2312
EER		3,46	3,22	3,22	3,01
Účinnost chlazení	Třída	A	A	A	B
Roční spotřeba	kWh	382,5	549,5	745	1137
Topný faktor		3,41	3,21	3,10	3,21
Účinnost topení	Třída	B	C	D	C
Voltáž-Frekvence-Fáze	V-Hz-Ph	230 - 50	230 - 50	230-50	230-50
Počet fází		1	1	1	1
Max příkon chlazení	W	864	1242	1745	2600
Max příkon topení	W	929	1356	1930	2680
Proud chlazení	A	3,36	4,90	6,90	10,41
Proud topení	A	3,64	5,35	7,60	10,581236
Proud při rozběhu	A	17	24	35	60
Hladina hluchosti vnitřní jednotky (1) (2)	dBA	39	44	45	48
Hladina hluchosti vnější jednotky (1) (2)	dBA	54	57	58	59
Výkon vzduchový vnitřní jednotky (1)	m3/h	455	550	650	850
Vnitřní jednotka	šířka	mm	830	830	907
	výška	mm	285	285	290
	hloubka	mm	189	189	195
Vnější jednotka	šířka	mm	888	888	1000
	výška	mm	540	540	700
	hloubka	mm	260	260	340
Hmotnost vnitřní jednotky	Kg	11,8	11,8	12	12
Hmotnost vnější jednotky	Kg	38	41	59	71
Chladivo		R410A	R410A	R410A	R410A
Náplň chladiva	Kg	1,16	1,35	1,75	1,9
Sací potrubí Ø	palce	3/8	1/2	1/2"	5/8"
Tlačné potrubí Ø	palce	1/4	1/4	1/4"	3/8"
Max délka potrubí	m	10	10	10	15
Délka bez doplnění chladiva	m	4	4	5	5
Doplnění chladiva	g/m	16	16	35	40
Max. převýšení	m	5	5	10	10
Typ kompresoru		rotační	rotační	rotační	rotační



(1) Nominální výkon měřený za maximálního výkonu.

(2) Měřeno ve vzdálenosti 1 m při maximální rychlosti vyfukovaného vzduchu.
*Pozor: vzdálenosti mezi jednotkami jsou udávány v přímce, kolena nebo ohyby významně redukuje maximální vzdálenost jednotek.

Všechna zařízení disponují funkcemi:



Vnější jednotka

Artel spa

Viale dell'Artigianato, 34
36030 S.Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy
Tel. +39 0445/595000 (20 linee I.S.D.N.)