



## 077B0021

Funkce: normální a normální s  
automatickým odmrazováním.

> Specifikace produktu

> Štítky produktu (1)

> Kód volič čísla

> Kontakt



8+1 0

| Charakteristika               | Hodnota                      |
|-------------------------------|------------------------------|
| Typ                           | B0                           |
| Hmotnost                      | 0,087 kg                     |
| Abs. tlak [bar] při 26 ° C    | 5,5 bar                      |
| Upravený při tlaku [mm Hg]    | 760 mm Hg                    |
| Nastavení polohy              | Teplé                        |
| Úhel z pozice chladného [° C] | 270,0 °                      |
| Schválení                     | CE                           |
| Osvědčená kvalita výroby      | Ne                           |
| Kapilární trubice navíjení    | 077R0436 čj. 1               |
| Délka kapiláry [mm]           | 1,000 mm                     |
| Nabíjecí teplota min [° C]    | 10,0 ° C                     |
| Cold cut-in [° C]             | -9,7 ° C                     |
| Cold cut-out [° C]            | -21,0 ° C                    |
| Cold cut-out, tol. ± [° C]    | 2,00 ° C                     |
| EAN                           | 5702424000592                |
| Další informace               | Dodáván Certifikát           |
| Další informace               | Razítko na krabici: QCPassed |
| Číslo materiálu               | 077B0021                     |
| Formát balení                 | Průmyslové balení            |
| Množství v podobě balení      | 100 ks                       |
| Chladiva                      | R290                         |
| Vřetena číslo pozice          | 1                            |
| Svorky                        | 6,3 x 0,8 mm Všechny         |
| Warm cut-in [° C]             | -2,0 ° C                     |
| Warm cut-in, tol. ± [° C]     | 1,5 ° C                      |
| Warm cut-out [° C]            | -11,0 ° C                    |
| Warm cut-out, tol. ± [° C]    | 1,50 ° C                     |