

**077B2020**

Funkce: Normal a Normal se
signálovými kontakty.

[> Specifikace produktu](#)[> Štítky produktu \(1\)](#)[> Kód volič čísla](#)[> Kontakt](#)**Charakteristika**

Typ

Hmotnost

Abs. tlak [bar] při 26 ° C

Upravený při tlaku [mm]



Původní text

Coils, Solenoid Valves and Electronically Operated Valves

[Navrhnout lepší překlad](#)

Nastavení polohy	Teplé
Úhel z pozice chladného [° C]	270,0 °
Schválení	CE
Osvědčená kvalita výrobku	Ne
Kapilární trubice navíjení	077R0436 čj. 1
Délka kapiláry [mm]	800 mm
Nabíjecí teplota min [° C]	1,0 ° C
Cold cut-in [° C]	-22,0 ° C
Cold cut-out [° C]	-32,0 ° C
Cold cut-out, tol. ± [° C]	2,00 ° C
Cold signálu cut-in [° C]	-18,4 ° C
EAN	5702424002121
Další informace	Dodáván Certifikát
Další informace	Razítko na krabici: QC Passed
Další informace	Standardní termostat (skladem)
Číslo materiálu	077B2020
Formát balení	Průmyslové balení
Množství v podobě balení	100 ks
Chladiva	R290
Vřetena číslo pozice	1
Svorky	6,3 x 0,8 mm Všechny
Warm cut-in [° C]	-15,0 ° C
Warm cut-in, tol. ± [° C]	1,5 ° C
Warm cut-out [° C]	-23,0 ° C
Warm cut-out, tol. ± [° C]	1,50 ° C
Teplé diferenciální signál [° C]	3,0 ° C
Warm signál, tol. ± [° C]	2,0 ° C