



077B6021

Funkce: normální / velký rozdíl
a normální / velký rozdíl a navíc
pomocný kontakt.

[> Specifikace produktu](#)
[> Štítky produktu \(1\)](#)
[> Kód volič čísla](#)
[> Kontakt](#)


8+1 0

Charakteristika	Hodnota
Typ	B6
Hmotnost	0,085 kg
Abs. tlak [bar] při 26 ° C	6,3 bar
Upravený při tlaku [mm Hg]	760 mm Hg
Nastavení polohy	Studená
Úhel z pozice chladného [° C]	0,0 °
Schválení	CE
Osvědčená kvalita výroby	Ne
Kapilární trubice navíjení	077R0436 čj. 1
Délka kapiláry [mm]	1,000 mm
Nabíjecí teplota min [° C]	15,0 ° C
Cold cut-in [° C]	3,5 ° C
Cold cut-in, tol. ± [° C]	1,5 ° C
Cold cut-out [° C]	-23,0 ° C
Cold cut-out, tol. ± [° C]	1,50 ° C
EAN	5702424002633
Další informace	Dodáván Certifikát
Další informace	Razítko na krabici: QCPassed
Další informace	Standardní termostat (skladem)
Číslo materiálu	077B6021
Formát balení	Průmyslové balení
Množství v podobě balení	100 ks
Chladiva	R290
Vřetena číslo pozice	1
Svorky	6,3 x 0,8 mm Všechny
Warm cut-in [° C]	3,5 ° C
Warm cut-out [° C]	-12,5 ° C
Warm cut-out, tol. ± [° C]	2,00 ° C