

Příslušenství

Nádrže		Nádrž z nerezové oceli		Smaltovaná nádrž		Smaltovaná nádrž s vysokou účinností			Smaltovaná nádrž se 2 výměníky (pro bivalentní použití - solární + HP)	
Model		WH-TD20E3E5	WH-TD30E3E5-1*	PAW-TE20E3STD*	PAW-TE30E3STD*	PAW-TE20E3HI*	PAW-TE30E3HI*	PAW-TE50E3HI*	PAW-TE30C2E3STD*	
										
Objem vody		l	200	300	190	290	200	288	440	287
Nejvyšší teplota vody		°C	75	75	95	95	95	95	95	95
Rozměry	Výška / průměr	mm	1 150 / 580	1 600 / 580	1 432 / 540	1 794 / 600	1 804 / 600	1 294 / 700	1 921 / 700	1 294 / 700
Hmotnost		kg	49	65	65	85	78	139	222	145
Elektrický ohřivač		kW	3	3	3	3	3	3	3	3
Napájení		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Materiál uvnitř nádrže			Nerezová ocel	Nerezová ocel	Smalt	Smalt	Smalt	Smalt		
Povrch výměníku		m ²	1,4	1,8	1,90	2,55	2,25	3,20	6,20	2,4 (pro TČ) +1,1 (pro solární panely nebo kotel)
Energetická ztráta při 65 °C ¹		kWh/24 h	1,9	2,3	1,6	1,8	1,2	1,8	2,4	2,7
Včetně třicestného ventilu			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Včetně kabelu k snímači teploty v délce 20			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Doba ohřevu		Hodnocení	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Energetické ztráty		Hodnocení	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Účinnost nádrže		Hodnocení	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Žáruka		10 let	10 let	7 let	7 let	7 let	7 let	7 let	7 let	7 let
Nutná údržba		Ne	Ne	Ročně	Ročně	Ročně	Ročně	Ročně	Ročně	Ročně

1) Izolace testována dle EN12897.

* K dispozici od března 2014



Vysoce účinné zásobníky na vodu s velkou výměníkovou plochou a vysokým stupněm izolace pro minimalizaci energetických ztrát.

AQUAREA TANK



Nádrž Aquaarea. Nádrž a vyrovnávací nádrž v jednom!

Nádrž a vyrovnávací nádrž v jednom!		Běžná uživatelská
Model		PAW-TD20B8E3-NDS
Objem vody	L	185 (pro nádrž TUV) / 80 (pro vyrovnávací nádrž)
Nejvyšší teplota vody	°C	100
Rozměry	V x Š x H	mm
Hmotnost	kg	150
Elektrický ohřivač	kW	3
Napájení	V	230 - 1 fáze
Materiál uvnitř nádrže		Nerezová ocel
Povrch výměníku	m ²	2,3
Energetická ztráta při 65 °C ¹⁾	kWh/24 h	1,3
Čerpadlo třídy A	Počet rychlostí	Plynulé nastavení (800–4250 ot/min)
	Tlaková ztráta (min. / max.)	kPa
	Příkon (min. / max.)	W
Včetně třicestného ventilu		Ano
Bezpečnostní termostát s kontaktem pro vodnou součást elektrického topení		Ano
Umístění elektrického ohřivače		Střed
Elektrický záložní ohřivač ve vyrovnávací nádrži		Volitelné



CZ-NS1P // CZ-NS3P // CZ-NS2P



CZ-TK1



PAW-TS1 / PAW-TS2



CZ-NE1P

Příslušenství k solární soupravě	
CZ-NS1P	Karta PCB pro připojení solární soupravy pro dělené systémy
CZ-NS2P	Karta PCB pro připojení solární soupravy pro nedělené (monoblokové) systémy
CZ-NS3P	Karta PCB pro připojení solární soupravy pro monoblokové systémy 6 a 9 kW

Příslušenství nádrže na teplou užitkovou vodu	
CZ-TK1	Souprava snímače teploty pro zásobník od jiného výrobce (s měděným krytem a kabelem ke snímači o délce 6 m)
PAW-TS1	Snímač nádrže s kabelem o délce 6 metrů
PAW-TS2	Snímač nádrže s kabelem o délce 6 metrů

Příslušenství k odmrazování	
CZ-NE1P	Base pan heater (for all old Bi-Bloc and Mono-Bloc, not for the 3 and 5 kW)
CZ-NE2P	Ohřivač spodní desky (pro jednotky o výkonu 3 kW a 5 kW)
CZ-NE3P	Ohřivač spodní desky (pro všechny nové výrobky generace F: F3, F6, F9)

Řešení pro možnosti připojení	
Označení modelu	Rozhraní
PAW-AW-KNX-11	Rozhraní KNX
PAW-ZIG-A2W	Rozhraní k připojení Zig Bee
PAW-AW-MBS-1	Rozhraní Modbus
PAW-AW-WIFI-1	Interface for IntesisHome for Aquaarea Models
PAW-AW-WIFI-1TE	Napevno zapojený snímač teploty v místnosti (pouze pro PAW-AW-WIFI-1A)