

dle DIN 46245

pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

Materiál:


konektor - měď, galvanicky pocínovaná
izolace - PVC - Polyvinylchlorid
PA - Polyamid (Nylon)
PC - Polycarbonat (Makrolon)

Teplotní stálost:


PVC: -10°C až +75°C
PA: -55°C až +125°C
PC: -100°C až +125°C



A



B



Obr.	Označení PVC	Označení PA	Označení PC	Průřez vodiče v mm ²	Typ objímky	Rozměry v mm	
						l ₁	l ₂
A	RF-F 305	-	RF-F 305/PC	0,5-1,5	2,8 x 0,5	19,8	8,0
	RF-F 308	-	RF-F 308/PC		2,8 x 0,8	19,8	8,0
	RF-F 405	-	RF-F 405/PC		4,8 x 0,5	19,8	6,0
	RF-F 408	-	RF-F 408/PC		4,8 x 0,8	19,0	6,0
	RF-F 608	-	RF-F 608/PC		6,35 x 0,8	22,4	6,0
	BF-F 305	-	BF-F 305/PC	1,5-2,5	2,8 x 0,5	18,3	6,4
	BF-F 308	-	BF-F 308/PC		2,8 x 0,8	18,3	6,4
	BF-F 405	-	BF-F 405/PC		4,8 x 0,5	19,5	6,4
	BF-F 408	-	BF-F 408/PC		4,8 x 0,8	19,5	6,4
	BF-F 608	-	BF-F 608/PC		6,35 x 0,8	22,8	7,5
	GF-F 608	-	GF-F 608/PC	4-6	6,35 x 0,8	25,2	7,9
	GF-F 912	-	GF-F 912/PC		9,5 x 1,2	29,0	12,0
B	RF-F 305P	RF-F 305P/PA	-	0,5-1,5	2,8 x 0,5	20,0	8,0
	RF-F 308P	RF-F 308P/PA	-		2,8 x 0,8	20,0	8,0
	RF-F 405P	-	RF-F 405P/PC		4,8 x 0,5	20,2	8,0
	RF-F 408P	RF-F 408P/PA	RF-F 408P/PC		4,8 x 0,8	20,2	8,0
	RF-F 608P	RF-F 608P/PA	RF-F 608P/PC		6,35 x 0,8	22,7	9,0
	BF-F 405P	-	BF-F 405P/PC	1,5-2,5	4,8 x 0,5	20,5	7,5
	BF-F 408P	-	BF-F 408P/PC		4,8 x 0,8	20,5	7,5
	BF-F 608P	BF-F 608P/PA	BF-F 608P/PC		6,35 x 0,8	22,8	9,2
	GF-F 608P	GF-F 608P/PA	GF-F 608P/PC	4-6	6,35 x 0,8	25,6	8,5

Doplňující údaje:

- konektory jsou v provedení s kovovým kroužkem pod izolací (double crimp)
- lisovací nářadí viz. kap. 9